

Системы управления и аксессуары DX PRO и DX PRO BASIC

❖ Комплекты КАН-D для фреоновых секций АНУ

Комплекты КАН предназначены для подключения теплообменников центральных кондиционеров к наружным блокам VRF-систем производства Kentatsu. В состав модуля входят блок с ЭРВ, температурные датчики и проводной пульт управления.

Основные особенности :

- Возможность совместной работы КАН-D и внутренних блоков в одной системе.
- Максимальная производительность при объединении двух модулей: 340 кВт..
- Подключение нескольких АНУ.
- Проводной пульт управления в комплекте.
- Управление:
 - с пульта управления по температуре воздуха
 - внешним сигналом 0-10 В по температуре воздуха
 - внешним сигналом 0-10 В — производительностью напрямую



Модель		КАН-00D	КАН-01D	КАН-02D
Производительность подключаемого испарителя	кВт	1.8 - 9	9 - 20	20 - 36
Электропитание	В, Гц, Ф		220 ~ 240, 50, 1	
Диаметр жидкостной трубы	мм	9.53	9.53	12.7
Габариты	мм		393*345*125	

Модель		КАН-03D	КАН-04D	КАН-05D
Производительность подключаемого испарителя	кВт	36 - 56	56 - 112	126 - 170
Электропитание	В, Гц, Ф		220 ~ 240, 50, 1	
Диаметр жидкостной трубы	мм	15.9	15.9x2	15.9x3
Габариты	мм	393*345*125		401x649x160