



Серия

# SKM-ZSP-W

SKM20ZSP-W, SKM25ZSP-W, SKM35ZSP-W

**R32**

Хладагент

**MULTI**

Тип системы

Серия внутренних блоков мультисплит-систем SKM-ZSP-W представлена наиболее популярными типоразмерами 2.0, 2.5 и 3.5 кВт. Современный дизайн серии повторяет плавные формы серий Premium и Diamond, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций.



Пульты



Пульт ДУ

Внешний блок



SCM40ZS-W



SCM50ZS-W,  
SCM60ZS-W



SCM71ZS-W,  
SCM80ZS-W



SCM100ZS-W,  
SCM125ZM-S

Обзор серии





## ТИХИЕ

Внутренние блоки серии SKM-ZSP-W имеют уровень шума от 22 дБ(А), что сравнимо с шепотом человека, который находится от Вас на расстоянии 1 метра. Данные системы можно спокойно устанавливать даже в детской спальне, не беспокоясь за чуткий сон ребёнка.

## ТАЙМЕР СНА

Интеллектуальная система Sleep Timer (таймер сна) позволяет минимизировать расход электроэнергии и автоматически регулирует температуру в помещении, увеличивая или снижая мощность охлаждения/обогрева, когда пользователь спит. Использование данной функции сделает Ваш сон более крепким и комфортным.

## КОМПАКТНЫЕ

Небольшие габаритные размеры делают внутренние блоки серии SKM-ZSP-W абсолютно ненавязчивыми в любом интерьере.

## ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ

При активации функции CLEAN на пульте ДУ автоматически будет запущен режим самоочистки: кондиционер осушает внутренние компоненты от образовавшегося во время работы конденсата. Благодаря данному режиму внутри кондиционера не скапливается влага, которая может служить благо-приятной средой для роста плесени и бактерий. При следующем включении кондиционер выдувает чистый воздух.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики			SKM20ZSP-W	SKM25ZSP-W	SKM35ZSP-W
Холодопроизводительность	Номин(Мин-Макс)	кВт	2.0	2.5	3.5
Теплопроизводительность	Номин(Мин-Макс)	кВт	3.0	3.4	4.5
Межблочный кабель		мм <sup>2</sup>	4x1,5		
Уровень звукового давления внутреннего блока	Охлаждение	дБ(А)	22/35/42	23/36/43	25/37/44
	Обогрев	дБ(А)	26/36/41	27/36/41	30/37/42
Расход воздуха внутреннего блока	Охлаждение	м <sup>3</sup> /ч	300 - 510	300 - 510	300 - 540
	Обогрев	м <sup>3</sup> /ч	330 - 480	330 - 480	360 - 510
Внешние габариты	(ВхШхГ)	мм	267x783x210		
Масса		кг	7.5		
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		
Фильтры очистки воздуха			Противопылевые		